

# MEKON

EINFACH SICHER. EINFACH GUT.



## Unser Stahl-Schiebetor SteeSlide

Die Toranlage für besondere Platzverhältnisse

- Freitragendes Stahl-Schiebetor bis 4000 mm lichte Weite
- Leichtes Gleiten durch hochwertiges Rollensystem
- Platzsparende Raumnutzung durch seitwärtiges Öffnen
- Füllung alternativ aus Doppelstab oder Rechteckrohr
- Ausschließlich feuerverzinkte Ausführung
- Manuell betriebene Toranlage für die private Nutzung

# Unser Stahl-Schiebetor Steelslide



## Technische Daten

- 1 Laufschiene verschraubt unter Torrahmen aus Spezialprofil 68 x 68 mm,
- 2 Rollenböcke mit 5 Stahl Lauf- bzw. Führungsrollen. Rollenböcke über Gewinde verstellbar.
  
- 1 Kopfstück für Laufschiene mit Gummipuffer und Stützrolle.
- 2 verstellbare Führungsrollen für Torrahmen aus Kunststoff für geräuscharmen Lauf.
  
- 1 Auflaufschuh f. Laufschiene zur Montage am Anschlagpfosten. Führungspfosten als Doppelpfosten; Anschlagpfosten aus Q-Rohr 80 x 80 mm; mit Bodenplatten zum Aufdübeln (Dübel bauseits)  
Pfosten mit aufgeschweißten Kappen
- Tor mit Rohrrahmen-Hakens Schloss, PZ-vorgerichtet, Dornmaß 35 mm, mit Alu-PZ-Rosetten u. Alu-Drückergarnitur.
- Tore feuerverzinkt; Zubehörteile zum Teil galvanisch verzinkt.

\* Für den Privatgebrauch kann unsere Toranlage Steelslide auf Wunsch auch mit Torantrieb versehen werden.

## Stark und robust, sicher und platzsparend

Das MEKON Schiebetor Steelslide - bestehend aus feuerverzinktem Stahl - ist insbesondere als Sicherheitsbegrenzung und Einbruchschutz für private Nutzer vorgesehen.

Trotz seiner kraftvollen, stählernen Erscheinung ermöglicht die freitragende Konstruktion mit einer maximalen lichten Öffnungsbreite von 4000 mm ein leichtes Gleiten und bietet sich gerade dort an, wo einwärts- /auswärts öffnende Drehflügel-Tore nicht in Betracht kommen.

Mit seiner ausschließlich seitwärtigen Öffnungsrichtung und seinen vorteilhaften Dimensionen bietet sich unserem Tortyp **Steelslide** ein breit gefächerter Anwendungsbereich als Industrie- und Grundstückstor - speziell bei engen Platzgegebenheiten.

**Steelslide**-Schiebetore werden in lichten Weiten von 2500, 3000, 3500 und 4000 mm und in Höhen von 1000 bis 2000 mm gefertigt. Ihre Rahmen-Profile bestehen aus R-Rohr 80 x 60 mm, die Pfosten aus Q-Rohr 80 x 80 mm. Torfüllungen stehen aus R-Rohr 30 x 20 mm oder aus Standard Doppelstabmatten zur Verfügung.

Zubehörteile wie Schloss, Drücker, Laufschiene, Rollensätze, Auflaufschuh, etc. liegen einzeln bei. Das Tor ist ausschließlich unmontiert lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten

## MEKON Metallkonstruktionen GmbH

Märkischer Gewerbepark Rosmart  
Rosmarter Allee 30 · D-58762 Altena  
Telefon: +49 (0) 23 51 6 63 49 - 0  
Fax: +49 (0) 23 51 6 63 49 - 99

Grüner Ring 15 · D - 04509 Delitzsch  
Telefon: +49 (0) 3 42 02 3 39 8 - 0  
Fax: +49 (0) 3 42 02 3 39 8 - 15

info@mekon-online.de  
www.mekon-online.de