

Passend zu den Doppelstabmattenzäunen sind Tür- und Toranlagen lieferbar. Sie können zwischen verschiedenen Varianten wählen: Es gibt zwei leichte Ausführungen, hauptsächlich für den Privatgebrauch, sowie eine mittlere und eine schwere Ausführung für den Industriebedarf. Schiebetore für den Industrie- oder Privatgebrauch bieten Ihnen Rundumsicherheit in stilvollem Design.

## Tür- und Toranlagen



Leichte Drehflügeltore sind mit einer Doppelstabmattenfüllung in folgenden Torgrößen lieferbar:

### Tor „Small“ 1-flg. (Bild 1)

Maße (B x H)	1000 x 1000 mm, 1000 x 1200 mm
--------------	--------------------------------

### Tor „K-Tor“ 1-flg. sowie 2-flg. (Bild 2 und 4)

Tormaß Höhe	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
-------------	--

Tormaß Breite	1-flg. 1000 und 1250 mm, 2-flg. 3000 und 4000 mm
---------------	--

Die wesentlichen Unterschiede zwischen leichten und schweren Drehflügeltoranlagen bestehen in der Pfosten- und Rahmenstärke, in den Torbändern sowie im Zaunanschluss. Leichte Tore sind nur in bestimmten Abmessungen lieferbar. Schwere Industrietore können in fast allen Größen gebaut werden. Grundsätzlich werden alle Tore mit Pfosten und komplettem Zubehör geliefert (ohne Profilzylinder).



Schwere Industrietore sind gegen Aufpreis auch in vielen Sonderfarben laut RAL-Karte lieferbar.







4



Dreikanteinsatz



Sicherheitsknäuf



Tandenschloss

5



2



3

**JETZT NEU!**  
 Alle Tore mit  
 4D Beschlägen  
 und 180° öffnend



**hadra®-System-Tore** sind ein flexibel einsetzbares Baukastensystem. Durch die fünf verschiedenen Flügelbreiten sind die unterschiedlichsten 1-, 2- oder 3- flügeligen Varianten möglich. Die Öffnungsrichtung ist dabei individuell festlegbar. Die Rahmen werden aus umlaufendem Rechteck-Rohr 60/40 mm mit Doppelstabmattenfüllung (schwere Ausführung) hergestellt. Die stabilen Pfosten sind für Zaunanschlusswinkel (lose mitgeliefert) vorbereitet. Die Türbänder sind in 4D Ausführung in Längs- und Vertikalrichtung verstellbar und der Anschlag ist links oder rechts verwendbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180 Grad. Die hochwertige Locinox-Schloss-Technik ist inklusive Profilzylinder und lässt sich mit einer Vielzahl von optional erhältlichem Zubehör (Bild 5) wie Doppelzylinderschloss, Feuerwehrdreikant, hydraulischer Türschließer, Knäufen usw. kombinieren. Die Tore sind in feuerverzinkter oder zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung RAL 6005 Moosgrün bzw. RAL 7016 Anthrazit lieferbar. Auch Sonderfarben sind auf Anfrage lieferbar.

**hadra®-System-Tore (Bild 3)**

Torbreite	1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm
Rahmenprofil	60 x 40 mm
Pfostenprofil	80 x 80 mm (Flg.-br. 1500 mm), 100 x 100 mm (Flg.-br. 1750 mm)